

IKONOS PROFIFLEX DECO ART

OPIS PRODUKTU

Seria Profiflex Deco ART jest rodziną materiałów samoprzylepnych dedykowanych dekoracji szkła bazujących na foliach PET. Ta linia produktów zawiera wyłącznie materiały „PVC Free”, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do wewnętrznych zastosowań długoterminowych. Wszystkie materiały charakteryzują się ciekawym i eleganckim wzornictwem opartym na liniach (seria LINEA), kwadratach (seria QUADRO) lub kropkach (seria PUNTO) w różnych wariantach kolorystycznych: jasno srebrnym, ciemno srebrnym i białym.

STRUKTURA PRODUKTU

Film: 38 µ, przezroczysty PET ze wzorem,

Klej: rozpuszczalnikowy, permanentny, ultra-transparentny „crystal clear”,

Liner: 36 µ, silikonowany, przezroczysty PET.

ZAKRES STOSOWANIA

Dzięki zastosowaniu ultra-transparentnego kleju, seria Deco ART idealnie nadaje się do wymagających aplikacji, takich jak: szklane ściany, kuchnie. Szeroka gama kolorów i wzorów stwarza interesujące i unikatowe możliwości dekoracyjne w hotelach, biurach, domach etc.

WAŻNA UWAGA

Folie z serii Deco Art powinny być zawsze aplikowane metodą „na mokro” przy użyciu miękkiej rakli.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	NUMER NORMY	WARTOŚĆ
Grubość		
Grubość folii PET	ISO 2286-3	38 µ ± 15%
Łączna grubość	ISO 2286-3	83 µ ± 15%
Odporność na rozdarcie		
Wzdłużne	ASTM D882	140% ± 10%
Poprzeczne	ASTM D882	120% ± 10%
Siła adhezji kleju		
Początkowa	FINAT 9	2,0 N/25mm
Po 20 minutach	FINAT 1	6,8 N/25mm
Po 24 godzinach	FINAT 1	9,7 N/25mm
Zakres temperatur		
Podczas wyklejania		od 15 °C do 25 °C
Podczas użytkowania		od -5 °C do 45 °C
Okres trwałości (wewnątrz)	3 lata (90° pionowej ekspozycji)	
Okres składowania	2 lata	

Dostępne wzory

Wszystkie wzory są produkowane wzdłużne [MD].

SERIA	KOD	KOLOR WZORU	OPIS
LINEA	PPT LS38+ no. 1	Jasno srebrny	Przezroczysta folia z dwoma typami pasów: 5 mm oraz 35 mm szerokości
	PPT LW38+ no. 2	Biały	Przezroczysta folia z pasami (18 mm szerokości)
	PPT LS38+ no. 3	Ciemno srebrny	Przezroczysta folia z pasami (10 mm szerokości)
	PPT LS38+ no. 4	Jasno srebrny	Przezroczysta folia z pasami (44 mm szerokości)
	PPT LS38+ no. 5	Jasno srebrny	Przezroczysta folia z pasami (18 mm szerokości)
QUADRO	PPT QW38+ no. 6	Biały	Przezroczysta folia z kwadratami (36 mm)
	PPT QW38+ no. 7	Biały	Przezroczysta folia z rombami (40mm szerokości pasy zbudowane z rombów o różnych rozmiarach)
PUNTO	PPT PW38+ no. 8	Biały	Przezroczysta folia z sześciokątami (1.3 mm)

OKRES TRWAŁOŚCI

Dane dotyczą ekspozycji pionowej niezadrukowanego/ nieprzetworzonego produktu. Trwałość zewnętrzna odnosi się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji.

PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE

Zalecane warunki przechowywania: 50% wilgotności względnej, 20 ° C, w oryginalnym opakowaniu.

Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, która zawiera informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki oraz numerze partii. Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii.

W celu uzyskania wysokiej jakości wydruków/dobrych wyników przetwarzania zalecamy zaaklimatyzować rolki w pomieszczeniu, w którym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności pomiędzy pomieszczeniem a materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku.

Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją. Pozostałości rozpuszczalników mogą wywołać zmianę charakterystyki produktu. Powierzchnia na którą aplikowany jest produkt musi być wolna od kurzu, tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji kleju do tej powierzchni.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań, klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

WAŻNE UWAGI

Informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu praktycznym i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje zawsze reprezentują średnią, minimalną lub maksymalną wartość i powinny być traktowane jako takie.

Prezentowanie dane służą wyłącznie jako źródło informacji i nie stanowią podstawy jakiegokolwiek gwarancji.

Wszystkie prezentowane informacje odnoszą się do niezadrukowanych / nieprzetworzonych produktów Ikonos. Charakterystyka produktu może ulec zmianie po zadruku / przetworzeniu. Z tego powodu wszystkie zadrukowane / przetworzone produkty Ikonos nie są objęte gwarancją.

Ograniczona odpowiedzialność producenta odnosi się tylko do kosztów wadliwego materiału, który został zakupiony przez klienta.

Agenci, przedstawiciele oraz sprzedawcy nie są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek gwarancji, poświadczeń, poręczeń i oświadczeń innych niż zamieszczone w tej karcie technicznej.

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia podłoża, powierzchni lub maszyn wynikające ze stosowania lub usuwania produktów Ikonos, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne szkody powstałe podczas procesów aplikacji i usuwania produktów Ikonos.

Wszystkie sprzedawane produkty Ikonos podlegają „Ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw” (<http://www.ikonos.pl/download-page>).

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub/i wynikowe, w tym, ale nie tylko, utratę zysków lub przychodów, kosztów pracy, kosztów i opłat odtwarzania grafiki, straty czasu produkcyjnego, koszty usuwania wadliwych grafik itp.