



Folia okienna

FOLIA IKONOS WINDOW FILM SOLAR 130

IKONOS SOLAR 130 to przeciwsłoneczna folia okienna wykorzystująca technologię hybrydową z mikrożelowym zasysaniem.

PODSUMOWANIE

1. Folia przeciwsłoneczna

- Filtr UV 99%, filtr IR (ciepło) 40%

2. Unikalna siła klejenia

- Brak pozostałości kleju / Możliwość ponownego użycia / Możliwość mycia / Montaż nie wymagający specjalistycznej wiedzy

3. Brak zagnieceń folii

- Powierzchniowe zagniecenia folii nie pojawiają się nawet po wielokrotnym użyciu

4. Bardzo szybkie schnięcie atramentów solwentowych

- Dwa razy szybsze niż w przypadku innych mediów PET

5. Różne grubości

- Możliwość dostosowania grubości mediów pod każde zamówienie klienta

SPECYFIKACJA

Materiał bazowy	Clear Pet
Powierzchnia	Transparent
Grubość mediów	130 μ m $\pm$ 5
Grubość mediów (Pet)	50 μ m $\pm$ 5
Suma	180 μ m $\pm$ 10
Gramatura (GSM)	160gsm $\pm$ 10
Gramatura wkładu (GSM)	75gsm $\pm$ 10
Suma (GSM)	235gsm $\pm$ 20
Szerokość	60", 54", 50", 42", 30" 30m
Długość	(100ft)
Rdzeń	3"

ZGODNOŚĆ

Zgodność z atramentem

Solvent, Eco-solvent, Mild-solvent, Latex, UV, Offset

Zgodność ploterowa

Plotery solwentowe, eko, Latex, UV, offset

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Współczynnik zacielenia (SC)	0.85
Współczynnik przenikania ciepła (wartość)	6.0W.m ² K
Transmisja energii słonecznej (TE)	63.6%
Przepuszczalność światła widzialnego (TL)	85.1%
Odbicie światła widzialnego (RL)	8.7%
Całkowita odbita energia słoneczna (TSER)	31.6%
IR CUT	40.0%
TION	99.8%

APLIKACJA

- Okna, szkło, pleksi i metale lub jakakolwiek powierzchnia gładka jak szkło
- Dekoracje sklepowe, dekoracja muzeum, centrum sztuki, wnętrza biurowe, wystroj wnętr, rynek architektoniczny, przestrzenie prywatne, okna przesuwne, ścianki działowe ze szkła itp.

UWAGI

Warunki drukowania	15~30°C Wilgotność 30~60%
Składowanie	Przechowywane w temperaturze 10~25°C Wilgotność 50~55%
Okres przydatności	1 rok przechowywania w oryginalnym opakowaniu w powyższych warunkach

Powyższe dane opierają się na testach przeprowadzonych przez nas samych zgodnie z międzynarodowymi standardami. Powyższe dane mogą zostać zmienione w zależności od przypadku bez wcześniejszego powiadomienia. Nie udziela się żadnej gwarancji na media. Niniejsza karta specyfikacji powinna być używana wyłącznie w celu jej zdefiniowanego użycia i nie może być kopiowana bez zgody.

IKONOS

